

TAFELWASSERDISPENSER

Viel Trinken ist gesund!



Obwohl wir es eigentlich besser wissen, trinken wir zu wenig. Ob bei der Arbeit, beim Sport oder generell im Alltag, unser Organismus benötigt mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Tag, um fit und leistungsfähig zu bleiben.

Leitungs- und Mineralwasser sind die besten und zugleich billigsten Alternativen bei der Wahl des geeigneten Getränkes. Trinkwasser ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Vielerorts ist die Qualität des Wassers aus der Leitung sogar besser als manches Mineralwasser.

Meistens sind es Bequemlichkeit und Zeitmangel, die uns daran hindern, ausreichend zu trinken.

Wie praktisch und effektiv ist dann ein System, an dem das kühle Nass jederzeit völlig problemlos gezapft werden kann. Auf Knopfdruck mit oder ohne Kohlen-säure.

Die Lösung: Unser Tafelwasserdispenser
POSEIDON

Gesundes, kühles und prickelndes Tafelwasser immer in Reichweite mit unserem Aufschickgerät "POSEIDON", unserer Tafelwasser-Schrank-variante "POSEIDON plusSM" oder mit der Kombination von Unterschrank mit Zapfsäule. Wir finden Lösungen für jeden Einsatzbereich!

Ob Zuhause, im Betrieb, in Kantinen, im Kindergarten, im Sportclub; überall ist es möglich, seinem Körper etwas Gutes zu tun und dabei noch zu sparen. Im Gegensatz zu teuren (und schweren) Getränkeflaschen wird günstiges, wohlschmeckendes, gesundes Tafelwasser gezapft.

Die umweltschonende und ökonomische Getränkeanlage entwickelt und hergestellt in Deutschland. Das Know-How unserer Ingenieure für Ihr Wohlbefinden!



TAFELWASSERDISPENSER

Auftischgerät POSEIDON

Das Tafelwassergerät POSEIDON besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlblechmantel und einer Kunststoffblende. Sein formschönes "Wellen"-Design macht diesen Aufschischdispenser zu einem Blickpunkt in allen Räumlichkeiten. Zwei elektrische Drucktasten bieten die Möglichkeit, stilles oder kohlendioxidhaltiges Tafelwasser zu zapfen.



Technische Daten:

Elektrische Anschlusswerte	230 V 50 Hz 1,8 A 395 W
zapfbereit nach Inbetriebnahme	5 Minuten
Zapfleistung	38 l/h bei Δt 10 K
Maße (B/T/H)	290/510/505 mm
Fallhöhe	255 mm
Gewicht	28 kg

Schrankvariante POSEIDON plus^s

Das Tafelwassergerät POSEIDON kombiniert mit einem linienförmigen Unterschrank. Der Schrank besteht aus einem Stahlmantel und einer "Ein-Guss"-Kunststoffblende in silber-grauem Metallic-Look. Er bietet Stauraum für die CO₂-Flasche (Flaschenhalter integriert), für den Wasserfilter und macht den POSEIDON überall aufstellbar! Zur Fixierung des Schrankes befinden sich Löcher zum Verankern in der Bodenplatte.

Informationsdaten Unterschrank:

Innenvolumen	112 Liter
Maße (B/T/H)	305/540/993 mm
Tür mit Magnet-Schließmechanismus	

**Kombination Unterschrank mit Tafelwasser-Zapfsäule**

Die leistungsstarke Kühltechnik des POSEIDON eingebaut in einen breiten Unterschrank mit Platz für benötigtes Zubehör, wie CO₂-Flasche, Schläuche und Druckminderer. Auf dem Schrank montiert ist eine formschöne Edelstahlzapfsäule mit zwei Zapfhähnen für stilles oder kohlendioxidhaltiges Wasser.

Auf Anfrage machen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Optional: schmaler (konturig mit Aufschischgerät) Unterschrank aus Edelstahl! Ausführung Schrank wie Abb. links.



TAFELWASSERDISPENSER

MEHR AUSWAHL FÜR IHREN TRINKGENUSS



Tafelwassergerät CT 30 Typ Stockholm

Auftischgerät aus Edelstahl, mit zwei Rapid-Hähnen und Tropfschale (vorlegbar). Wahlweise stilles oder Kohlensäurehaltiges Tafelwasser.

Technische Daten:

Elektrische Anschlusswerte	230 V 50 Hz 1,8 A 395 W
Kälteleistung	390 W 335 kcal
zapfbereit in	5 Minuten
Zapfleistung	38 l/h bei Δt 10 K
Maße (B/T/H)	430/495/500 mm
Fallhöhe	330 mm
Gewicht	28 kg

Tafelwassergerät CT 60 Typ Stockholm

Leistungsstarkes Auftischgerät aus Edelstahl, mit zwei Rapid-Hähnen und Tropfschale (vorlegbar). Für die Versorgung von 50 bis 100 Durstigen. Wahlweise stilles oder Kohlensäurehaltiges Tafelwasser.

Technische Daten:

Elektrische Anschlusswerte	230 V 50 Hz 1,9 A 420 W
Kälteleistung	620 W 530 kcal
zapfbereit in	5 Minuten
Zapfleistung	53 l/h bei Δt 10 K
Maße (B/T/H)	430/495/500 mm
Fallhöhe	330 mm
Gewicht	30 kg



Unterthekengerät Tafelwasser CT 30

Zum Einbau in vorhandene Theken oder Schränke in Kombination mit einer Schanksäule. 2 Getränkeleitungen für stilles oder Kohlensäurehaltiges Tafelwasser.

Technische Daten:

Elektrische Anschlusswerte	230 V 50 Hz 1,8 A 395 W
Kälteleistung	390 W 335 kcal
zapfbereit in	5 Minuten
Zapfleistung	38 l/h bei Δt 10 K
Maße (B/T/H)	413/285/456 mm
Gewicht	28 kg



TAFELWASSERDISPENSER

Bezeichnung	Ausführung	Artikel-Nr.
OTZG CT 30 (1/5 PS) Auftischgerät POSEIDON	Stahlblech pulverbesch. /Kunststoff, 2 elektrische Hähne, 5 i.D., Tropfschale, abnehmbar	04-7104-0002
Unterschrank POSEIDON plus^s	formangepasster Unterschrank, Magnet-Türschließer, Stahlblech pulverbesch./Kunststoff, Stauraum 112 Liter	34-0475-0000
Kombination Unterschrank mit Zapfsäule	Edelstahl Unterschrank , Magnet-Türschließer inklusive Edelstahl- Zapfsäule , 2-leitig, montierte Rapid-Hähne, anlegbare Tropfschale	34-0480-0000
OTZG CT 30 (1/5 PS) Typ Stockholm	Edelstahlgehäuse, 2 Rapid-Hähne, 5 i.D., Tropfschale, anlegbar	04-7101-0002
OTZG CT 60 (3/8 PS) Typ Stockholm	Edelstahlgehäuse, 2 Rapid-Hähne, 5 i.D., Tropfschale, anlegbar	04-7201-0002
UTK CT 30 (1/5 PS) Unterthekengerät	Edelstahlgehäuse, 2-leitig ausgelegt, 5 i.D.	04-5102-0002

Zubehör

CO₂-Schlauch	1 x 1/2" BSF x G 1/2" Mutter, X i.D., 3 m Länge	26-1030-0000
Hauptdruckminderer	mit Vordruckmanometer, 0-10/7 bar	22-0678-0000
Gabelschlüssel für Druckminderer	Schlüsselweite 30 mm	91-0101-0000
CO₂-Flasche	2 kg Inhalt	22-0152-0000
CO₂-Flaschenhalter	für eine Flasche bis Ø 200 mm	22-0109-0000
Reinigungsmittel	TM-Desanacid	94-0179-0000
Filteranlage	QL 3 mit Druckminderer	22-0215-0001
Filter	4C	97-0010-0000